CAVI

CARTERA DE CAMPO POSICIONAMIENTOS GNSS ESTATICOS

PROYECTO: CABLE SAN CRISTOBAL

CENTRO DE COSTO: 430

RESPONSABLE DEL POS.: RICARDO CHAPARRO BERNAL.

FECHA: DIA 11 MES 02 AÑO 2021

NOMBRE DEL PUNTO POSICIONADO	MEDICIÓN ANTENA: ALTURA - ARP (m.)	MEDICIÓN ANTENA: ALTURA DE MEDICIÓN (m.)	MODELO DEL RECEPTOR	NUMERO O NOMBRE DE SESIÓN	HORA: INICIO	HORA: FIN	CHEQUEO TOMA DE FOTO: PLANTA	CHEQUEO TOMA DE FOTO: PANORAMICA
Base Vuelo	1,665	—	S321 AZUL	A	09:15	14:00	✓	✓
Gps-27	1,387	—	S321 AMARILLO	A.	09:53	10:58	✓	✓
Gps-24	1,650	—	S321 AMARILLO	B	12:05	12:10	✓	✓
Gps-7 ETMVA	1,660	—	S321 AMARILLO	C	12:20	13:25	✓	✓
Gps-26	1,462	—	S320 VERDE	A	09:50	10:55	✓	✓
Gps-25	1,472	—	S320 VERDE	B	11:00	12:05	✓	✓
Gps-23	1,43	—	S320 VERDE	C	12:12	13:17	✓	✓

LA ALTURA ARP SE MIDE DESDE EL PITON DE LA PLACA HASTA EL BORDE DE LA BASE O PARTE MAS BAJA (NOSICA DEL TORNILLO) DEL RECEPTOR

LA ALTURA DEL MEDIDOR ES LA POSICION DE MEDICION QUE QUEDO DISPONIBLE DEL TERRENO SE MIDE DESDE EL SUELO NATURAL HASTA EL PITON DE LA PLACA APROXIMADAMENTE

AL ANOTAR LA HORA DE INICIO Y FIN DEL POSICIONAMIENTO, HACERLO LO MAS EXACTO POSIBLE

PARA LA TOMA DE LAS FOTOS DEL POSICIONAMIENTO SE DEBE CONFIGURAR LA CAMARA PARA QUE EN LAS IMÁGENES SE REGISTRE LA FECHA Y HORA DE CADA IMAGEN. SOLO SE DEBEN TOMAR DOS (2) FOTOS POR MEDICION, LA PRIMERA SIEMPRE DEBE SER LA PLANTA DONDE SALGA MEDIDO LOS DATOS DE LA PLACA Y LA SEGUNDA LA PANORAMICA DONDE SALGA BIEN EL MONTAJE DEL EQUIPO. LA ORIENTACIÓN DE LA CAMARA SIEMPRE DEBE SER HORIZONTAL NUNCA VERTICAL.

AMALIA NATHALY OTALORA VILLADA

Firmado digitalmente por AMALIA NATHALY OTALORA VILLADA
Fecha: 2021.07.13 19:58:46 -05'00'